

## СИПАТТАМА

PP H085 CF/7 – стандартты молекулалық-массалық таралуымен пропилен гомополимері. Өнім орташа деңгейден жоғары аққыштығымен, дайын өнімнің қажетті физикалық-механикалық және тұтынушылық қасиеттерін, слип және блокқа қарсы әсерлерді қамтамасыз ететін құрамында қоспалар кешені бар, тұрақтандыру рецептурасының арнайы құрамымен сипатталады.

## ҚОЛДАНУ

PP H085 CF/7 металданбаған көп қабатты жалпақ пленкаларды өндіруге арналған.

| Қасиеттер                                                   | Шарттар        | Әдістеме | Типтік мәндер* |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Реологиялық</b><br>Балқыманың аққыштық көрсеткіші        | 230 °C/2.16 кг | ISO 1133 | 8.0 г/10 мин   |
| <b>Механикалық</b><br>Созу кезіндегі аққыштық шегі          | 50 мм/мин      | ISO 527  | 33 МПа         |
| Аққыштық шек кезіндегі салыстырмалы ұзарту                  | 50 мм/мин      | ISO 527  | 9 %            |
| Иілу кезіндегі серпімділік модулі                           | 2 мм/мин       | ISO 178  | 1300 МПа       |
| <b>Жылуфизикалық</b><br>Вика бойынша жұмсарту температурасы | 10 Н           | ISO 306  | 154 °C         |
| Жылу деформациясының температурасы                          | 0.45 МПа       | ISO 75   | 85 °C          |

\*Көрсетілген мәндер типтік болып табылады және спецификация жасау үшін қарастырылмайды.

«Kazakhstan Petrochemical Industries» ЖШС  
060000, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,  
Атырау қ., Атырау-Доссор тас жолы, құрылым 295  
Тел.: + 7 (7122) 30 65 00  
E-mail: [ml@kpi.kz](mailto:ml@kpi.kz)  
Website: <http://www.kpi.kz>

Осы құжатта камтылған ақпарат жарияланған күндегі білімімізге сәйкес дәл және сенімді болып табылады. КРІ компаниясы осы құжатта камтылған ақпараттың дұрыстығына немесе толықтығына қатысты ешқандай кепілдіктер немесе мәлімдемелер бермейді және оны пайдаланудың кез келген салдары немесе кез келген қателер немесе олқылықтар үшін жауапты емес. Біздің өнімдер өнеркәсіптік және коммерциялық тұтынушыларға сату үшін арналған. Тапсырыс берушінің нақты мақсатын қанағаттандыру үшін олардың жарамдылығын анықтау үшін біздің өнімдерді сынау клиенттің міндеті болып табылады. Клиент сонымен қатар біздің өнімдерді өңдеуге, оларды дұрыс, қауіпсіз және заңды түрде пайдалануға жауапты.